

PARTS:

| | | | |
|----|-------------------------|---|----------------|
| 2 | half logs (7.5 cm) | 2 | chimney pieces |
| 11 | 2 notched logs (7.5 cm) | 1 | bottle of glue |
| 6 | 1 notched logs (2.8 cm) | 1 | sign |
| 4 | "2 ridge" roof pieces | 1 | door |
| 2 | gables | 1 | door knob |

Warning: CHOKING HAZARD – Small Parts. Not for children under 4 years.

Required tools: scissors, damp cloth, straight edge (square), sand paper (optional), tweezers (optional).

Helpful tips: Read instructions, check all parts, and do a dry run before gluing. Use only a small amount of glue. Glue one log and place before gluing the next log. Keep each row of logs even and straight over the row below (look from above for alignment). Periodically check that the door and windows fit into the openings. Ensure the good side of the parts face out. Tweezers may be useful for placing small parts. For the best fit and finish, lightly sand the notches, the ends of the logs and other parts before gluing. When finished enjoy your kit natural or paint some or all of it.



INSTRUCTIONS

Building the Roof Panels

Step 1

- With the ridges up, evenly glue two of the roof pieces together with the thin edge of one against the wide edge of the other.
- Repeat for the other roof panel. Carefully, set the roof panels aside and clean any excess glue from the work surface.

Building the Logs

Step 2 (sides - row 1)

- Arrange the two half logs (7.5 cm) on a flat surface as shown.

Step 3 (front & back - row 1)

- Glue the notches of:
 - o one 2 notched log (7.5 cm); and
 - o two 1 notched logs (2.8 cm).
- Place the 2 notched log at the back and the 1 notched logs in the front, according to the diagram. Ensure the short ends of the 1 notched logs are towards the center, creating a doorway.

Step 4 (sides - row 2)

- Glue the notches of two 2 notched logs (7.5 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Step 5 (front & back - row 2)

- Glue the notches of:
 - o one 2 notched log (7.5 cm); and
 - o two 1 notched logs (2.8 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Step 6 (sides - row 3)

- Glue the notches of two 2 notched logs (7.5 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Step 7 (front & back - row 3)

- Glue the notches of:
 - o one 2 notched log (7.5 cm); and
 - o the last two 1 notched logs (2.8 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Step 8 (sides - row 4)

- Glue the notches of two 2 notched logs (7.5 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Step 9 (front & back - row 4)

- Glue the notches of the last two 2 notched logs (7.5 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Note: At this point, make sure the door fits into the opening before the Out-house dries.

Step 10 (front & back - row 5)

- Spread a small amount of glue in the grooves of both gables.
- Evenly place the gables onto the last row of logs. Ensure that the log side is facing out and the gables are straight up.

Placing the Roof

Step 11

- Spread a small amount of glue on the edge of the gables.
- Center the two roof panels evenly over the gables so the thin edges meet at the top.
- Allow to dry.

The Final Touches

Step 12

- Glue the door knob into the hole in the door so it sticks out equal distance front and back.
- Spread a small amount of glue around the outside edges of the door and place it into the opening.
- Glue the sign over the doorway.
- Glue the straight end of one of the chimney pieces onto the second ridge from the top of the roof. Glue the tapered end of the second chimney piece to the tapered end of the first piece.

MORCEAUX:

| | | | |
|----|-------------------------------|---|----------------------|
| 2 | demi-rondins (7,5 cm) | 2 | morceaux de cheminée |
| 11 | rondins à 2 encoches (7,5 cm) | 1 | bouteille de colle |
| 6 | rondins à 1 encoche (2,8 cm) | 1 | écriteau |
| 4 | morceaux de toit à 2 rainures | 1 | porte |
| 2 | pignons | 1 | poignée de porte |

Mise en garde: RISQUE DE SUFFOCATION – Petits morceaux. Tenir hors de portée des enfants de moins de quatre ans.

Outils requis: ciseaux, linge humide, règle droite (équerre), papier abrasif (optionnel), pinces (optionnel).

Conseils: Lire les instructions, inspecter tous les morceaux et tester la colle avant de commencer. Utiliser uniquement une petite quantité de colle. Conserver la même distance entre chaque rangée de rondins et s'assurer que les rangées sont bien droites (regarder par-dessus pour vérifier l'alignement). Vérifier régulièrement que le porte et les fenêtres entrent dans leurs ouvertures respectives. S'assurer que le parement des pièces est orienté vers l'extérieur. L'utilisation de pinces peut se révéler pratique pour placer de petits morceaux. Pour une qualité optimale de finition, sabler légèrement les encoches, l'extrémité des rondins et les autres pièces avant de les coller. Une fois l'assemblage terminé, vous pouvez laisser votre modèle réduit à l'état naturel, en peignant certaines parties ou encore le peindre au complet.



INSTRUCTIONS

Assemblage des plaques de toiture

Étape 1

- S'assurer que les parois sont orientées vers le haut. Étendre de la colle à parts égales sur deux morceaux de toit. Coller les morceaux ensemble, la paroi mince d'un morceau contre la paroi épaisse de l'autre.
- Répéter l'opération pour former l'autre panneau de toit.
- Déplacer les panneaux délicatement et essuyer tout excédant de colle de la surface de travail.

Assemblage des rondins

Étape 2 (côtés - rangée 1)

- Déposer les deux demi-rondins (7,5 cm) sur une surface plane, tel qu'illustré.

Étape 3 (avant et arrière - rangée 1)

- Coller les encoches des rondins, tel que suit:
 - o Un rondin à 2 encoches (7,5 cm)
 - o Deux rondins à 1 encoche (2,8 cm)
- Placer le rondin à 2 encoches à l'arrière et les rondins à 1 encoche à l'avant, tel qu'illustré. S'assurer que les extrémités les plus courtes des rondins à 1 encoche sont orientées vers le centre de sorte à créer une entrée de porte.

Étape 4 (côtés - rangée 2)

- Appliquer de la colle sur les encoches de deux rondins à 2 encoches (7,5 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Étape 5 (avant et arrière - rangée 2)

- Coller les encoches des rondins, tel que suit:
 - o Un rondin à 2 encoches (7,5 cm)
 - o Des deux derniers rondins à 1 encoche (2,8 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Étape 6 (côtés - rangée 3)

- Appliquer de la colle sur les encoches de deux rondins à 2 encoches (7,5 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Étape 7 (avant et arrière - rangée 3)

- Coller les encoches des rondins, tel que suit:

- o Un rondin à 2 encoches (7,5 cm)
- o Des deux derniers rondins à 1 encoche (2,8 cm).

- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Étape 8 (côtés - rangée 4)

- Appliquer de la colle sur les encoches de deux rondins à 2 encoches (7,5 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Étape 9 (avant et arrière - rangée 4)

- Coller les encoches des deux derniers rondins à 2 encoches (7,5 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Note : À cette étape, il importe de s'assurer que le porte entrera dans l'ouverture avant que la bécosse ne sèche.

Étape 10 (avant et arrière - rangée 5)

- Étendre une petite quantité de colle sur les rainures des pignons.
- Placer les pignons au-dessus des rondins. S'assurer que les rondins sont orientés vers l'extérieur et que le pignon est bien droit.

Installation du toit

Étape 11


- Étendre de la colle sur la paroi des pignons.
- Centrer les deux plaques de toiture à égalité des pignons de sorte que les parois minces se rencontrent au sommet.
- Laisser sécher

Les touches finales

Étape 12

- Coller la poignée de porte dans le trou de la porte en s'assurant que la distance qui sépare la poignée de l'avant et de l'arrière de la porte est identique.
- Appliquer une petite quantité de colle sur les parois extérieures de la porte et placer la porte dans son ouverture.
- Coller l'écriteau au-dessus de la porte.
- Coller le morceau droit de cheminée au niveau de la deuxième rainure du toit. Coller l'extrémité fuselée de la deuxième partie de cheminée à l'extrémité fuselée de la première partie de cheminée.

OUTHOUSE BÉCOSSE



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12